

FALRA SZERELHETŐ UE-TÍPUSÚ HAGYOMÁNYOS INVERTERES

Új UE sorozatú inverteres modellek: nagy teljesítmény és hatékony működés



Készlet				KIT-UE9-PKE	KIT-UE12-PKE
Beltéri				CS-UE9PKE	CS-UE12PKE
Kültéri				CU-UE9PKE	CU-UE12PKE
Hűtőteliesség	Névleges (min-max)	kW		2,50 (0,90-3,00)	3,50 (0,90-3,90)
	Névleges (min-max)	kCal/h		2.150 (770-2.580)	3.010 (770-3.350)
EER ¹⁾	Névleges (min-max)	Energia-takarékosság		3,57 (4,74-3,00)	3,47 (5,29-3,25)
SEER	Névleges	Energia-takarékosság		5,6 A+	5,6 A+
Pdesign érték (hűtés)				2,5	3,5
Teljesítményfelvétel hűtés üzemmódban	Névleges (min-max)	kW		0,70 (0,19-1,00)	1,01 (0,17-1,2)
Éves energiafogyasztás (hűtés)		kWh		156	219
Fűtőteliesség	Névleges (min-max)	kW		3,30 (0,90-3,90)	4,25 (0,90-4,90)
	Névleges (min-max)	kCal/h		2.840 (770-3.350)	3.660 (770-4.210)
Fűtőteliesség -7 °C-on	Névleges	kW		2,83	3,55
COP ¹⁾	Névleges (min-max)	Energia-takarékosság		4,02 (5,29-3,39)	3,79 (6,00-3,35)
SCOP	Névleges	Energia-takarékosság		3,4 A	3,4 A
Pdesign érték -10 °C-on		kW		2,5	3,2
Teljesítményfelvétel fűtés üzemmódban	Névleges (min-max)	kW		0,82 (0,17-1,15)	1,12 (0,15-1,46)
Éves energiafogyasztás (fűtés)		kWh		1029	1318
Beltéri egység					
Aramellátás		V		230	230
Ajánlott biztosíték		A			
Tápkábel ajánlott keresztmetszete		mm			
Csatlakozás (beltéri/kültéri egység)		mm		4 x 1,5	4 x 1,5
Áramerősség (névleges)	Hűtés	A		3,3	4,7
	Fűtés	A		3,8	5,2
Maximális áramerősség		A		6,3	8,4
Levegőmennyiség	Hűtés / fűtés	m³/h		750 / 666	750 / 750
Páraelvonó képesség		l/h		1,4	2,0
Hangnyomásszint ²⁾	Hűtés (Magas / Alacsony / Csendes-Alacsony)	dB(A)		42 / 27 / 22	42 / 30 / 22
	Fűtés (Magas / Alacsony / Csendes-Alacsony)	dB(A)		42 / 27 / 25	42 / 33 / 25
Hangerőszint	Hűtés (magas)	dB		58	58
	Fűtés (magas)	dB		58	58
Méretek ³⁾	Ma x Szé x Mé	mm		290 x 848 x 213	290 x 848 x 213
Nettó tömeg		kg		8	8
Légszűrő				Antibakteriális szűrő	Antibakteriális szűrő
Kültéri egység					
Levegőmennyiség	Hűtés / fűtés	m³/h		1.902 / 1.842	1.956 / 1.896
Hangnyomásszint ²⁾	Hűtés (magas)	dB(A)		47	48
	Fűtés (magas)	dB(A)		48	50
Hangerőszint	Hűtés (magas)	dB		63	64
	Fűtés (magas)	dB		64	66
Méretek ³⁾	Ma x Szé x Mé	mm		540 x 780 x 289	540 x 780 x 289
Nettó tömeg		kg		23	26
Csővezetékek csatlakozása	Folyadékcső	hüvelyk (mm)		1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	Gázcső	hüvelyk (mm)		3/8" (9,52)	3/8" (9,52)
Hűtőközeg töltőtömege	R410A	kg		0,77	0,86
Szintkülönbség (beltéri/kültéri) ⁴⁾	Max	m		10	10
Csővezeték hossz	Min / Max	m		3-15	3-15
Csővezeték hossz kiegészítő hűtőközeg-betöltés nélkül	Max	m		7	7
Kiegészítő hűtőgáz mennyiség		g/m		20	20
Működési tartomány	Hűtés Min / Max	°C		+16 / +43	+16 / +43
	Fűtés Min / Max	°C		-10 / +24	-10 / +24

A minősítés körülmények: Hűtés: beltéri hőmérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hűtés: kültéri hőmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fűtés: beltéri hőmérséklet 20 °C DB. Hűtés: kültéri hőmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: száraz hőmérséklet; WB: nedves hőmérséklet)

1) Az EER és COP szerinti besorolás a 2002/31/EC EU-direktíva értelmében 230 V-on történt. 2) Az egységek hangnyomás szintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és a padló szintje fölött 0,8 méter magasan mérték. A hangnyomásszint mérés az Eurovent 6/C/006-97-es előírásoknak megfelelően történt. 3) Adjon hozzá 70 mm-t a csővezetékek csatlakoztatását figyelembe véve. 4) Amennyiben a kültéri egységet a beltéri egységnek magasabban helyezik el. A műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak.