

4 UTAS 60x60 KAZETTÁS INVERTER

Kicsi és hatékony: ideális megoldás éttermekbe és irodákba.



KÉSZLET			KIT-E9-PB4EA	KIT-E12-PB4EA
Beltéri			CS-E9PB4EA	CS-E12PB4EA
Kültéri			CU-E9PB4EA	CU-E12PB4EA
Egység			CZ-BT20E	CZ-BT20E
Vezeték nélküli vezérlés		A készlet tartalmazza	A beltéri egység tartalmazza	
Hűtőteltjesítmény		Névleges (min-max)	kW	2.50 (0.85-3.20)
		Névleges (min-max)	kCal/h	2150 (731-2752)
EER ¹⁾		Névleges	kW	4.55 A
SEER		W/W	5.8 A+	5.6 A+
Pdesign érték			kW	2.50
Teljesítményfelvétel hűtés üzemmódban		Névleges	kW	0.55
Éves energiafogyasztás ²⁾			kWh	151
Fűtőteltjesítmény		Névleges (min-max)	kW	3.20 (0.85-5.10)
		Névleges (min-max)	kCal/h	2752 (731-4386)
COP ¹⁾		Névleges (min-max)	kW	4.00 A+
SCOP		Névleges	Energia-takarékosság	4.00 A+
Pdesign érték -10 °C-on			kW	2.70
Teljesítményfelvétel fűtés üzemmódban		Névleges	kW	0.80
Éves energiafogyasztás ²⁾			kWh	945
Beltéri egység				
Levegőmennyiség		Hűtés / fűtés	m³/h	630 / 648
Páraelvonó képesség			l/h	1.5
Hangnyomásszint ³⁾		Hűtés (Magas/Alacsony/Csendes-Alacsony)	dB(A)	34 / 26 / 23
		Fűtés (Magas/Alacsony/Csendes-Alacsony)	dB(A)	35 / 28 / 25
Hangerőszint		Hűtés (magas)	dB	50
		Fűtés (magas)	dB	51
Méretek (Ma x Szé x Mé)		Beltéri egység / előlap	mm	260 x 575 x 575 / 51 x 700 x 700
Nettó tömeg		Beltéri egység / előlap	Kg	18 / 2.5
Porszűrő			Igen	Igen
Antiallergén szűrő		Választható	CZ-SA13P	CZ-SA13P
Kültéri egység				
Áramellátás		V	220-240	220-240
Bekötés		mm²	4 x 1,5 - 2.5	4 x 1,5 - 2.5
Áramerősség (névleges)		A	2,9 / 3,8	6,0 / 8,0
Levegőmennyiség		Hűtés / fűtés	m³/h	1728
Hangnyomásszint ³⁾		Hűtés (magas)	dB(A)	45
		Fűtés (magas)	dB(A)	46
Hangerőszint		Hűtés (magas)	dB	58
		Fűtés (magas)	dB	59
Méretek		Ma x Szé x Mé	mm	619 x 824 x 299
Nettó tömeg			Kg	35
Csővezetékek csatlakozása		Folyadékcső/ gázcső	Coll (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
Hűtőközeg töltőtömege		R410A	Kg	1,15
Sztinkülönbség (beltéri/kültéri) ³⁾		Max	m	15
Csővezetékfűtés		Min - Max	m	3 - 20
Előtöltött csőhossz		Max	m	10
Kiegészítő töltés			g/m	20
Működési tartomány		Hűtés (Min / Max)	°C	- 10 / 43
		Fűtés (Min / Max)	°C	- 10 / 24

A minősítés körülményei: Hűtés: beltéri hőmérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hűtés: külséri hőmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fűtés: beltéri hőmérséklet 20 °C DB. Fűtés: külséri hőmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: száraz hőmérő; WB: nedves hőmérő)
Ez a modell -5 °C-os külséri hőmérséklet alatt nem alkalmas folyamatos (24 órás) fűtési üzemiére.

1) Az EER és COP energiatakarékossági besorolás a 2002/31/EC EU-direktíva értelmében csak 220-240 V-on (380-415 V) történt. 2) Az éves fogyasztás kiszámításának alapja évi 500 óranyi, 220-240 V-os (380-415 V) feszültség melletti hűtési üzemi felvett teljesítménye. 3) Az egységek hangnyomás szintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és a padló szintje fölött 1,5 méter magasan mérték. A hangnyomásszint mérés az Eurovent 6/C/006-97-es előírásoknak megfelelően történt. 4) 70 mm a csővezetékek csatlakoztatásához. 5) Amennyiben a külséri egységet a beltéri egységnél magasabban helyezik el.

A műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak.



A BELTÉRI EGYSÉG
TARTALMAZZA



VÁLASZTHATÓ VEZETÉKES
TÁVIRÁNYÍTÓ
CZ-RD52CP

KIT-E9-PB4EA // KIT-E12-PB4EA

MŰSZAKI SZEMPONTOK

- A KIVEHETŐ EURÓPAI 60x60-AS MENNYEZETI PANEL HELYÉRE EGYSZERŰEN FELSZERELHETŐ
- AKÁR -10 °C-OS KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET MELLETT IS KÉPES HŰTÉSRE ÉS FŰTÉSRE
- MAXIMUM 30 MÉTERES CSŐVEZETÉKHOSSZ
- 20 MÉTERES MAXIMÁLIS SZINTKÜLÖNBSÉG
- RENDKÍVÜL KOMPAKT, EGYSZERŰEN FELSZERELHETŐ KÜLTÉRI EGYSÉGEK
- 24 ÓRÁS KI/BEKAPCSOLÓ IDŐZÍTŐ

Funkciók

EGÉSZSÉGES LEVEGŐ

- CZ-SA13P antibakteriális szűrő (választható)
- Szagtalanító funkció

ENERGIA-HATÉKONYSÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

- Maximális hatékonyságú inverteres rendszer

KÉNYELEM

- Szupercsendes üzemmód
- Nagy teljesítményű üzemmód
- Automatikus függőleges légáramlás vezérlés a környezeti levegő áramoltatásához
- „Hot Start” üzemmód
- 24 órás ki/bekapcsoló időzítő
- Áramkimaradás esetén automatikus újraindítás

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

- Ergonomikus, infravörös távvezérlő

EGYSZERŰ TELEPÍTÉS ÉS KARBANTARTÁS

- Beltéri egység levehető, mosható előlappal
- Karbantartási lehetőség a kültéri egység levehető fedőlappján keresztül



CU-E9PB4EA



CU-E12PB4EA