Fujitsu LF sorozat

Standard: ASYG18LFCA / NEW ASYG24LFCC / ASYG30LFCA



ALL DC



Vezeték nélküli távirányító



ASYG18LFCA-hoz és ASYG24LFCC-hez



ASYG30LFCA-hoz

FUJITSU

KLÍMA KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

kis fogyasztás, csend, 10 év garancia


www.fujitsuklima.hu

Jellemzők


(24) (18/30)

V-PAM | i-PAM | Double | Adjust | Restart | Auto Changeover | 10°C HEAT | Economy | Sleep | Program | Filter | Ion | AF | Wash


A “Függőleges légterelés” erőteljes fűtést biztosít padlószinten




Mozgatható diffúzor teljesen nyitott helyzetben




Külső hőmérsékleti feltételek: 2˚C 60%
Üzemmód: Fűtő,
Beállított hőmérséklet (Max) 30˚C,
Légáramlás (erőteljes),
Légterelés lefelé és előre




A “Vízszintes légterelés” nem fújja a hűtött levegőt közvetlenül a szobában tartózkodókra.




Mozgatható diffúzor



Külső hőmérsékleti feltételek: 35˚C 40%
Üzemmód: Hűtő,
Beállított hőmérséklet (Min.) 18˚C,
Légáramlás (erőteljes),
Légterelés lefelé és előre



A rendelhető szűrőfajták



Antibakteriális szagtalanító előszűrő speciális kerámiapor bevonattal




Hosszú élettartamú* Ion Szagtalanító szűrő

A szűrő a rossz szagok erőteljes lebontásával szagtalanít, amiben az ultra-finom kerámiarészecskék által létrehozott ionok segítenek.

(*Rendszeres mosás esetén a felület visszakapja hatékonyságát, így a szűrő kb. 3 évig használható.)

\+ Mindkét oldalon különböző szűrő



Alma-katekin szűrő

A finom port, a láthatatlan penészspórákat és a veszélyes mikroorganizmusokat a szűrő elektrosztatikusan magába vonzza, és annak további terjedését megakadályozza az almából kivont polifenol.


Rugalmas felszerelés

	18-as típus	24-es típus	30-as típus
Max. csőhossz	**25m**	**30m**	**50m**
Max. magasság	**20m**	**20m**	**30m**

Egyszerű karbantartás


Az egyszerűsített csepptálcatisztítási lehetőség gyorsítja a karbantartást.

Működés alacsony környezeti hőmérsékletnél



Opcionális tartozékok

Vezetékes távirányító:	UTY-RNNYM, UTY-RVNYM
Normál távirányító:	UTY-RSNYM
Külső csatlakozó készlet:	UTY-XWZX




Jellemzők


Modell	Beltéri egység		ASYG18LFCA	ASYG24LFCC	ASYG30LFCA
	Kültéri egység		AOYG18LFC	AOYG24LFCC	AOYG30LFT
Tápfeszültség		V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Teljesítmény	Hűtő	kW	5.2(0.9~6.0)	7.1(0.9~8.0)	8.0(2.9~9.0)
	Fűtő		6.3(0.9~9.1)	8.0(0.9~10.6)	8.8(2.2~11.0)
El. felvett teljesítmény	Hűtő/Fűtő	kW	1.52/1.71	2.20/2.21	2.49/2.44
EER	Hűtő	W/W	3.42	3.23	3.21
COP	Fűtő		3.68	3.61	3.61
Tervezési teljesítm.	Hűtő/Fűtő (@-10°C)	kW	5.2/5.9	7.1/7.1	8.0/8.0
SEER	Hűtő	W/W	6.94	6.11	5.69
SCOP	Fűtő (átlagos)		3.87	3.80	3.80
Energiahatékonysági osztály	Hűtő		A++	A++	A+
	Fűtő (átlagos)		A	A	A
Áramfelvétel	Hűtő/Fűtő	A	6.8/7.6	9.7/9.7	10.9/10.7
Éves energia-felhasználás	Hűtő	kWh/év	262	406	492
	Fűtő		2130	2610	2941
Párátlanítás		l/h	2.6	2.7	3.2
Hangnyomás (Hűtő)	Beltéri	M/K/A/CS	43/37/33/26	49/42/37/32	48/42/37/33
	Kültéri	Magas	50	55	53
Hangteljesítmény (Hűtő)	Beltéri	Magas	58	64	64
	Kültéri	Magas	65	68	68
Légszállítás (magas)	Beltéri / Kültéri	m^3/h	900/2150	1120/2460	1100/3600
Nettó méretei Mag x Szél x Hossz	Beltéri	mm	320X998X238	320X998X238	320X998X238
		kg(lbs)	14(30.8)	14(30.8)	14(30.8)
	Kültéri	mm	620X790X298	620X790X298	830X900X330
		kg(lbs)	41(90)	41(90)	61(135)
Csőcsatlakozások (kicsi / nagy)		mm	6.35/12.8	6.35/15.88	9.52/15.88
Kondenzvíz cső átmérője (I.D./O.D.)			12/16	12/16	12/16
Max. csőhossz (hűtőközeggel töltve)		m	25(15)	30(15)	50(20)
Max. szintkülönbség			20	20	30
Működési tartomány	Hűtő	°CDB	-10~46	-10~46	-10~46
	Fűtő		-15~24	-15~24	-15~24
Környezetbarát hűtőközeg (GWP)			R410A(1,975)	R410A(1,975)	R410A(1,975)

Méretek

Modellek : ASYG18LFCA / ASYG24LFCC / ASYG30LFCA

(Mértékegység: mm)





① Hűtőközeg csővezeték hollandis csatlakozóval (folyadék)
② Hűtőközeg csővezeték hollandis csatlakozóval (gáz)
③ Kondenzvíz cső

FUJITSU

KLÍMA KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

kis fogyasztás, csend, 10 év garancia

www.fujitsuklima.hu

Az Ön klímatanácsadója: