

Luna split



DC Inverter

SCOP A

Beltéri egység			MS9AU-09HRDN1-QRC4W	MS9AU-12HRFN1-QRC4W	MS9AU-18HRDN1-QRC4W	MS9AU-24HRDN1-QRC4W
Kültéri egység			MOB-09HFN1-QRC4W	MOB-12HFN1-QRC4W	MOC-18HRN1-QRC4W	MOF-24HRN1-QRC4W
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V~, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Hűtőteljesítmény	Btu/h	9500	11676	17404	23050
		kW	2.78	3.42	5.10	6.75
	Fűtőteljesítmény	Btu/h	9300	12000	18500	26300
		kW	2.72	3.52	5.42	7.71
Teljesítmény	SEER (átlagos)	W/W	5.56	5.54	6.21	5.45
	Energiaosztály	Hűtés	A	A	A++	A
	SCOP (átlagos)	W/W	3.5	3.48	3.48	3.58
	Energiaosztály	Fűtés	A	A	A	A
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység	550/450/350	620/520/400	800/700/600	1150/1000/900
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	54	54	55	62
		Kültéri egység	62	62	64	66
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	710 x 250 x 190	790 x 265 x 198	920 x 292 x 223	998 x 322 x 240
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	780 x 540 x 250	780 x 540 x 250	760 x 590 x 285	845 x 695 x 335
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	6.5 / 29.5	8 / 29.5	11 / 35	12.5/50
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	770 x 318 x 265	875 x 335 x 265	1015 x 368 x 295	1080 x 400 x 320
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	910 x 585 x 335	910 x 585 x 335	887 x 645 x 335	965 x 755 x 395
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	8.5 / 31.5	10 / 31.5	13.5 / 37	16 / 53.5
	Csőméretek	Folyadékcső	6.35	6.35	6.35	9.52
		Gázcső	9.52	9.52	12.7	15.9
	Ajánlott helyiség méret	m²	16-24	20-30	28-40	40-56
	Lábtávolság		mm	549	549	530



Automatikus újraindítás



Cold Catalyst szűrő



Alvás-automata üzemmód



Turbo mód



Hőmérséklet kompenzáció



Melegindítás



1W készenléti üzemmód



Alacsony hűtőközegtöltet érzékelés



Széles üzemi hőmérséklet-tartomány



12 fokozatú ventilátor



Mono & multi kompatibilis

R51 Infra távirányító

