

Oasis split



Super DC Inverter

SCOP A+

Beltéri egység			MS11MU-09HRFN1-QRD0W(B)	MS11MU-12HRFN1-QRD0W(B)	MS11MU-18HRFN1-QRC8W(B)
Kültéri egység			MOC-09HFN1-QRD0W	MOC-09HFN1-QRC0W	MOC-18HFN1-QRC8W
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V~, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Hűtőteljesítmény	Btu/h	9700	13200	18000
		kW	2.84	3.87	5.27
	Fűtőteljesítmény	Btu/h	10000	13200	18000
		kW	2.93	3.87	5.27
Teljesítmény	SEER (átlagos)	W/W	7.01	6.47	6.87
	Energiaosztály	Hűtés	A++	A++	A++
	SCOP (átlagos)	W/W	4.01	4.01	3.91
	Energiaosztály	Fűtés	A+	A++	A
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység	550 / 450 / 350	650 / 550 / 450	800 / 700 / 550
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	52	54	56
		Kültéri egység	59	59	61
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	750 x 280 x 198	835 x 280 x 198	990 x 315 x 218
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	760 x 590 x 285	760 x 590 x 285	760 x 590 x 285
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	7 / 35	9 / 35	14 / 35
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	815 x 350 x 265	895 x 350 x 265	1065 x 400 x 300
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	887 x 645 x 355	887 x 645 x 355	887 x 645 x 355
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	9 / 37	11 / 38	16/38
	Csőméretek	Folyadékcső	6.35	6.35	6.35
		Gázcső	9.52	9.52	12.7
	Ajánlott helyiség méret	m²	16-24	20-30	28-40
Lábtávolság		mm	530	530	530



Automatikus újraindítás



Turbo mód



Hőmérséklet kompenzáció



Alacsony hűtőközeg érzékelés



Cold Catalyst szűrő



1W készenléti üzemmód



12 fokozatú ventilátor



Mono & multi kompatibilis



4 irányú légáram



Melegindítás



Széles üzemi hőmérséklet-tartomány

R51 Infra távirányító

